2. Einrichtung der DFÜ - Datenboxen (labGate #connect für Microsoft Windows)

- Auslösen von Datenbox-Abrufen via Kommandozeile Verknüpfung vom Desktop aus
- Automatischer Befundabruf bei DFÜ Anbindung

In dieser Anleitung wird gezeigt wie Datenboxen in labGate #connect konfiguriert werden.

Als erstes klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das labGate-Symbol in der Taskleiste und klicken anschließend auf **"konfigurieren..."**. Um in die Modulkonfiguration zu gelangen, klicken Sie unten auf den Button **"Eigenständige Module konfigurieren...**".

Konfigurieren	
labGate im Browser öffnen	►
DigitaleMuster QES-Signatur	
KV-Connect	►
Datenboxen für '	
Beenden	

labGate	#connec	t				>
llgemein	Module	Sonstiges	Aktualisie	rung	Wartung 1	ŀ
Import Legen S #connec	ie fest, vor ct importier	n welcher Qu t werden sol	uelle Dater len.	in lab	oGate	
GDT			~	Kon	figurieren	
Zielsyste Legen S werden s	em iie fest, zu sollen.	welchem Sy	stem die D	aten i	ibermittelt	
labGate			~	Kon	figurieren	
Export Legen S sollen.	ïe fest, wo	hin die Auftr	agsdaten e	xporti	ert werden	
LDT			~	Kon	figurieren	
Eigenstä Konfigur labGate	indige Moo ieren Sie d #connect	lule ie Module di ermöglichen	ie zusätzlic	he Fu	nktionen in	
	Eigenst	ändige Mod	ule konfigu	rieren		
			OK		Abbrech	en

Es öffnet sich nun das Konfigurationsmenü "Eigenständige Module...". Hier wählen Sie den Punkt "DFÜ-Datenboxen" und klicken anschließend auf "konfigurieren...".



Nun öffnet sich das Fenster "Datenbox-Anbindungen konfigurieren...". Hier können Sie beliebig viele Anbindungen erstellen. Mit Anbindungen sind Verbindungen an verschiedenen Servern oder an gleichen Servern mit verschiedenen Login-Daten gemeint.

Um eine neue Anbindung hinzuzufügen klicken Sie unten auf das Symbol mit dem Plus-Zeichen. Mit dem Minus-Symbol können Sie die ausgewählte Anbindung löschen.

Wenn Sie auf das Plus-Symbol klicken erscheint ein neuer Eintrag und Sie sehen die Konfiguration für diese Anbindung auf der rechten Seite.

Hier geben Sie zunächst der Anbindung einen Namen. Darunter füllen Sie die Felder mit den jeweiligen Server- und Logindaten. Zum Test der Verbindung klicken Sie bitte auf den Button **"Datenboxen abfragen"**.

E Demo	Allgemein		
	Name der Anbindung	a: Demo	
	Server & Anmeldung		
	Adresse:	https://demo.labgate.net	
	Benutzemame:	demo	
	Passwort:	••••	
	Arbeitsplatzname:	Test	_
	Standardeinstellunge Konfigurieren Sie hier Datenboxen. Einstellungen Arch Zielverzeichnis:	Datenboxen abfragen n die Standardeinstellungen für Nachrichten aus hivierung	Ihre
	Standardeinstellunge Konfigurieren Sie hier Datenboxen. Einstellungen Ard Zielverzeichnis: C:\Daten	Datenboxen abfragen in r die Standardeinstellungen für Nachrichten aus hivierung	Ihrer
	Standardeinstellunge Konfigurieren Sie hier Datenboxen. Einstellungen Arch Zielverzeichnis: C:\Daten Ordner vor Abn	Datenboxen abfragen an r die Standardeinstellungen für Nachrichten aus hivierung uf leeren	Ihren
	Standardeinstellunge Konfiguieren Sie hier Datenbosen. Einstellungen. Arci Zelverzeichnis: C:-Daten Ordner vor Abn Dateien mit gleiche	Datenboxen abfragen an r die Standardeinstellungen für Nachrichten aus hivierung uf leeren am Namen:	Ihren
	Standardeinstellunge Kortiguieren Sie hier Datenboxen. Erstellungen Arci Zelverzeichnis: C:: Daten Ordner vor Abn Dateien mit gleiche Überschreiben	Datenboxen abfragen an r die Standardeinstellungen für Nachrichten aus hivierung uf leeren an Namen:	Ihren
	Standardeinstellunge Konfigurieren Sie hier Daterhoxen. Einstellungen Arci Zelverzeichnis: C:\Daten Ordner vor Abn Dateien mit gleiche Überschreiben Dateienweiterun	Datenboxen abfragen in r die Standardeinstellungen für Nachrichten aus hivierung uf leeren im Namen:	
	Standardeinstellunge Korfigurieren Sie hier Daterhoxen. Einstellungen Arci Zelverzeichnis: C:\Daten Ordner vor Abn Dateien mit gleiche Überschreiben Dateienweiterur LDT-Datensätz	Datenboxen abfragen in r die Standardeinstellungen für Nachrichten aus hivierung uf leeren am Namen: ng überschreiben ze 8201 und 8203 bei gleichem Header zusamm	Ihrer
	Standardeinstellunge Konfiguteren Sie hier Datenboxen. Einstellungen Arci Zelverzeichnis: C:\Daten Ordner vor Abn Dateien mit gleiche Derschreiben Dateienveiten LDT-Datensätz LDT-Datensatz	Datenboxen abfragen n r die Standardeinstellungen für Nachrichten aus hivierung uf leeren m Namen: ng überschreiben ge 8201 und 8203 bei gleichem Header zusamm z 8202 bei gleichem Header zusammerführen	Ihren
	Standardeinstellunge Konfiguieren Sie hier Datenboxen. Einstellungen Arci Zelverzeichnis: C:-Daten Ordner vor Abn Dateien mit gleiche Überschreiben Dateienweiterur LDT-Datensatz Datei-Sonderbeha	Datenboxen abfragen n r de Standardeinstellungen für Nachrichten aus hivierung uf leeren em Namen: ng überschreiben g 2021 bei gleichem Header zusammerführen z 2022 bei gleichem Header zusammerführen indlung: Keine	Ihren

Wenn dem angegebenen Benutzer auf labGate #web Datenboxen zugeordnet wurden, erscheinen diese jetzt unterhalb der Anbindung. Mit setzen der Haken vor der Datenbox werden diese aktiviert.

Praxis Mustermann		
🖂 🧰 Test	Aigenein	
Test	Name der Anbindung: Demo	
	Server & Anmeldung	
	Adresse: https://demo.labgate.net	
	Benutzemame: demo	
	Passwort:	
	Arbeitsplatzname: Test	
	Ordner vor Abruf leeren Dateien mit gleichem Namen:	
	Überschreiben	
	Dateierweiterung überschreiben	
	Dateierweiterung überschreiben LDT-Datensätze 8201 und 8203 bei gleichem Header zusan	menfül
	Dateierweiterung überschreiben DT-Datensätze 8201 und 8203 bei gleichem Header zusan LDT-Datensatz 8202 bei gleichem Header zusammenführen	nmenfül
	Dateienveterung überschreiben LDT-Datensätze 8201 und 8203 bei gleichem Header zusam LDT-Datensatz 8202 bei gleichem Header zusammenführen Datei-Sonderbehandlung: Keine	nmenfül
	Ordner vor Abruf leeren Dateien mit gleichem Namen: Überschreiben	

In der Konfiguration der Anbindung können Sie unter den Punkt "Zielverzei chnis" das Verzeichnis angeben wohin die abgerufenen Dateien abgelegt werden sollen.

Unter **"Dateien mit gleichem Namen"** können Sie wählen, was geschehen soll, wenn Dateien abgelegt werden die den gleichen Namen haben. Folgende Auswahl steht Ihnen zur Verfügung:

Aktion	Beschreibung
Überschr eiben	Dateien mit gleichem Namen werden überschrieben.
Überschr eiben, dann Anhängen	Dateien mit gleichem Namen werden überschrieben und um den neuen Datensatz erweitert.
Anhängen	LDT Dateien mit gleichem Namen werden um den neuen Datensatz erweitert.
Nicht abrufen	Dateien mit gleichem Namen werden nicht abgerufen und auf dem Server belassen.
Um Zähler erweitern	Dateien mit gleichem Namen werden umbenannt und am Ende um einen Zähler (*(1), * (2)) erweitert.



Wenn Sie eine Datenbox anwählen, erscheint auf der rechten Seite die Option "Datenbox-Standardeinstellungen überschreiben". Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Wenn Sie die Option aktivieren, bekommen Sie Möglichkeit für diese Datenbox ein separates Zielverzeichnis zu wählen. Zusätzlich können Sie wählen was mit gleichnamigen Dateien aus dieser Datenbox geschehen soll.

Bei deaktivierter Option werden die Standardwerte aus der Anbindungskonfiguration verwendet.

Datenbox-Standardeinstellungen überschreiben

